

שיקום בור התכת גופרית

סילטק חברה קבלנית בע"מ

שיקום בור להתכת גופרית

- איפיון בור להתכת גופרית
 - התכה באמצעות נחשונים
 - טמפרטורת ההתכה והעיסה 150°C
 - לחץ 7 Atm
 - $\text{pH } 2\text{-}14$
 - גופרית מותכת בריכוז $99.5\text{-}100\%$

מראה כללי



נזקים



נזקים



נזקים



נזקים



נזקים



חציבה וסילוק משקעים



חציבה וסילוק משקעים



חציבה וסילוק משקעים



פינוי פסולת משקעים



חציבת קירות



חציבת קירות



שיקום ושחזור מחיצות



שיקום ושחזור מחיצות



ניקוי חול



שחזור וטיפול מוטות זיון



שחזור וטיפול מוטות זיון



עיגון עוגני T



עיגון עוגני T



התקנת פרופילי זווית



התקנת פרופילי זווית



#89 התזת שכבת חציצה



#89 התזת שכבת חציצה



התזת חומר מליטה #35



התזת חומר מליטה #35



התזת חומר מליטה #35



התזת חומר מליטה #35



מראה סיום העבודה



מראה סיום העבודה



מחנה העבודה



מנהל

